

**THINK
GREEN...**
THINK DEUTZ FAHR



**DRIVE MORE
FILL LESS**



3E Series
35-40-42




www.deutz-fahr.com

THINK
GREEN...
THINK DEUTZ FAHR



इंधन कार्यक्षम इंजिन



- उच्च इंधन कार्यक्षमता, शक्तिशाली इंजिन
- कमी देखभाल
- अधिक चालणारा पिस्टन
- कमी इंजिनगतीलाही कमाल टॉर्क
- ५४० पीटीओ साठी कमी इंजिन गती
- रोटाव्हेटरसाठी सर्वोत्तम

डायफ्राम क्लच



- डायफ्रामचा प्रकार- पारंपरिक कॉईलच्या प्रकारापेक्षा चांगले डिझाईन - वापरण्यास सोपे आणि क्लच प्लेटचे दीर्घायुष्य
- सिरामेटिक क्लच प्लेट
- दीर्घायुष्य, कमीत कमी देखभाल
- कमीत कमी प्रयत्नांची गरज
- रोटाव्हेटर आणि मालवाहतुकीसाठी उत्तम

कॉन्स्टंट मेश गियर बॉक्स



- अजिबात आवाज न करणारे सहज गियर शिफ्टिंग
- साईड शिफ्ट- अधिक आराम
- ८+२ ट्रान्समिशन
- पूर्ण सीलबंद रीअर अॅक्सेलसोबत एकसमान रिव्हर्स मेश
- मालवाहतूक, जास्त खेप, जास्त पैशासाठी ताशी ३१ किमीचा उत्तम वेग

तेलात बुडालेले ब्रेक



- तेलात बुडालेले मल्टी डिस्क ब्रेक
- प्रभावी ब्रेकिंग
- तेलात बुडालेले असल्यामुळे दीर्घायुष्य
- ब्रेक लावण्यास कमी कष्ट
- मालवाहतूक, शेतीच्या कामांसाठी उपयुक्त

ईझी लिफ्टसह हायड्रॉलिक



- उचलण्यास सोपे - सोपी आणि एकसारखी नांगरणी
- ड्रॉप स्पीड कंट्रोल आणि हायड्रॉलिक लॉक
- जमिनीच्या विविध प्रकारांसाठी - सेन्सिटीव्हिटी कंट्रोल

इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर



- इलेक्ट्रॉनिक आरपीएम मीटर, फ्युएल गेज, टेम्प गेज, डिजिटल अवर मीटर.
- तेलाचा कमी दाब, हवेच्या फिल्टरचे आणि जलशक्तीने युक्त ऑईल फिल्टरचे चोकिंग दाखवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर्स
- या प्रकारात पहिल्यांदाच - धोक्याची सूचना देणारा अलार्म

सर्वोत्कृष्ट बॉनेट



- एका झटक्यात पूर्ण उघडणारे धातूचे बॉनेट
- सर्वोत्कृष्ट स्टायलिंग - निर्मितीचा अभिमान
- देखभालीसाठी अत्यंत सुलभ

पूर्ण सीलबंद अॅक्सेल्स



- पुढचे आणि मागचे पूर्ण सीलबंद आणि मजबूत अॅक्सेल्स
- बेअरिंगसाठी जास्त चांगली सुरक्षा, दीर्घायुष्य
- मालवाहतूक आणि शेतीच्या कामांसाठी उपयुक्त

येथे दाखवलेले सुटे भाग हे स्टॅन्डर्ड इन्फॉर्मेटा भाग नाहीत.

उत्पादनात सुधारणा ही सततची प्रक्रिया आहे. म्हणून माहितीपत्रकात दिलेली माहिती पूर्वसूचनेशिवाय बदलू शकते.

Model	3035 E	3040 E	3042 E
Traction	2WD	2WD	2WD
Engine	Four stroke , water cooled, direct injection		
HP Category	35	40	42
Cubic Capacity	2365	2500	2500
Fuel system	Inline fuel injection system		
Clutch	Single, Diaphragm clutch		
Gear box	Fully Constant Mesh		
No. of speeds	8 - Forward & 2 - Reverse		
Reduction Systems	Out Board Reduction		
Power take off (PTO)	540		
Hydraulic system	Live , ADDC with Easy lift & 3 Top link position		
Max. lifting capacity (Kg)	1250		
Steering	Mechanical Steering		MS/ PS
Brakes (service brake)	Oil immersed sealed disc brake.		
Parking brake	Independent parking brake		
Front Tyre size - 2WD	6.00x16	6.00x16	6.00x16
Rear Wheel tyre size	12.4X28	12.4X28	13.6x28



अधिक माहितीकरिता कृपया आमच्या डिलरशी संपर्क साधा.

डिलरचा पत्ता :

फॅक्टरी - ७२एम, सिपकाँट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, रानीपेट - ६३२ ४०३, तामिळनाडू, भारत. | ई-मेल : sdfmarketing@sdfgroup.com | www.deutz-fahr.com