

THINK
GREEN...
THINK DEUTZ FAHR



THE LORD OF
THE FIELD



AGROLUX Series
45-50-55-60-70



www.deutz-fahr.com

THINK
GREEN...
THINK DEUTZ FAHR



शक्तिशाली इंजिन

- ३००० सीसी इंजिन अधिक शक्तीने सतत काम
- अधिक टॉर्क बॅकअपने चालकाला अधिक सुविधा व खर्चात बचत
- स्वतंत्र सिलेंडर हेड व एफ आय पी देखभालीला सोपे व खर्चात बचत
- क्रॅककेस वायुवीजन (व्हेटिलेटर) मुळे तेल वाया जात नाही व खर्चात बचत
- इंजिनच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि ग्राहकाचा खर्च कमी करण्यासाठी इंजिन थंड करणाऱ्या पाण्याच्या समांतर नलिका



संपूर्ण सिंक्रोमेश गीयर बॉक्स

- पूर्णतः सिंक्रोमेश गीयर बॉक्समुळे चालवण्यास आरामदायक आणि दीर्घ आयुष्य देते व खर्च वाचवते.
- चांगल्या साईड शिफ्ट गीयरमुळे न थकता दीर्घकाळ काम शक्य
- विविध कामांसाठी योग्य असे ८+२/१२+३, स्पेशल क्रीपर सह गियर्स
- वंगण घातल्याने आयुष्य वाढण्यासाठी फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टिम



सर्वोत्तम आरामदायी

- चांगले साईड शिफ्ट गीयर
- काम करण्यासाठी व्यवस्थित जागा
- प्लॅटफॉर्मसह पूर्ण कव्हर
- सरपेंडेड क्लच व ब्रेक पॅडल



मजबूत रीअर अॅक्सल

- एपिसायकलिक प्लॅनेटरी गियर्समुळे अधिक टॉर्क व त्यामुळे अधिक शक्ती व खर्चात बचत व दीर्घायुष्य
- शक्तीचा किमान अपव्यय व डीझेलची बचत यांसाठी स्ट्रेट लाईन ट्रान्समिशन
- क्राउन व्हील पिनियन व गीयर बॉक्स साठी सेफ गार्ड



तेलात बुडालेले ब्रेक

- अधिक आरामासाठी हायड्रॉलिक ब्रेक
- अधिक चांगल्या ब्रेकिंग क्षमतेसाठी तेलात बुडालेले डिस्क ब्रेक
- भरलेल्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर पार्क करताना परिणामकारक स्वतंत्र पार्किंग ब्रेक्स
- सरपेंडेड ब्रेक पॅडल ने अधिक आराम



डबल क्लच डीसीआयएल

- सिरामेटॅलिक क्लच प्लेटमुळे दीर्घायुष्य व खर्चात बचत
- शेताची उत्पादनक्षमता
- डबल क्लचमुळे माती अधिक भुसभुशीत होते



स्वतंत्र पीटीओ

- पीटीओ ऑपरेशनसाठी हाताने चालवण्याचे स्वतंत्र क्लच लीव्हर
- ५४० आरपीएम आणि वैकल्पिक ७५० आरपीएम सह पीटीओ
- आपोआप बंद होणारे पीटीओ लीव्हर



४ व्हील ड्राइव्ह

- प्लेनेटरी रिडक्शनसह फ्रंट व्हील ड्राइव्ह
- पुढचा आणि मागचे कुलूप लावण्यासाठी एकच फूट पॅडल
- ५० आणि पुढील मॉडेल करिता ४थक

Model	Agrolux 45e	Agrolux 50e	Agrolux 55e	Agrolux 60e	Agrolux 70e
Traction	2WD	2WD	2WD/4WD	2WD/4WD	2WD/4WD
Engine	Four stroke , water cooled, direct injection diesel engine				
HP Category	45	50	55	60	70
Cubic Capacity	3000	3000	3000	3000	3000
Fuel system	Independent FIP for each cylinder				
Clutch	Single/ Double				
Gear box	Synchromesh Gear Box , Helical Gears, with Forced and Splash Lubrication system				
No. of speeds	8 - Forward & 2 - Reverse / 12 - Forward & 3 - Reverse				
Reduction Systems	Epcyclic Gear Reduction				
Power take off (PTO)	540	540 , 750 (Optional)			
Hydraulic system	Live , ADDC (with mix and folat control) & Four Top link position				
Max. lifting capacity (Kg)	1900	1900	2000	2100	2250
Steering	MECHANICAL / POWER STEERING				
Brakes (service brake)	Hydraulic operated oil immeresed sealed disc brake.				
Parking brake	Fully independent from service brake				
Front Tyre size - 2WD	6.00x16	6.00x16	7.50x16	7.50x16	6.50x20
Front Tyre size - 4WD	-	11.2x20	12.4x20	12.4x20	11.2x24
Rear Wheel tyre size	13.6x28	14.9x28	16.9x28	16.9x28	16.9x30
Battery	12V / 100 AMH	12V / 100 AMH	12V / 100 AMH	12V / 100 AMH	12V / 100 AMH



अधिक माहितीकरिता कृपया आमच्या डिलरशी संपर्क साधा.

डिलरचा पत्ता :

येथे दाखवलेले सुटे भाग हे स्टॅन्डर्ड इक्विपमेंटचा भाग नाहीत.
* केवळ ६० आणि ७० मॉडेलस साठीच

उत्पादनात सुधारणा ही सततची प्रक्रिया आहे.
म्हणून माहितीपत्रकात दिलेली माहिती पूर्वसूचनेशिवाय बदलू शकते.

फॅक्टरी - ७२एम, सिपकाँट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, रानीपेट - ६३२ ४०३, तामिळनाडू, भारत. | ई-मेल : sdfimarketing@sdfgroup.com | www.deutz-fahr.com